



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- // Easy Seal XS (Premium Silikondichtmasse) - Art.-Nr. 1384
- // Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
- // Seal Fluid (Lösungsmittelfreies Glättmittel) - Art.-Nr. 1274
- // Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- // Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- // Easy Grip Gun (Kartuschenpistole) - Art.-Nr. 1490-1
- // Fugenmeister Premium - Winkel-Set - Art.-Nr. 1489
- // Wollwischer Luxury - Art.-Nr. 1481-92



1 Alte Dichtmasse mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Messer entfernen.



2 Mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltücher) die Stelle reinigen / entfetten (ca. 5 Min. ablüften lassen).



3 Die entsprechenden Stellen mit **SunCore Pro** (Abdeckband) abkleben und eine dünne Schicht **Seal Guard** (Transparenter Primer) mit **Wollwischer Luxury** anbringen. (15 Min. ablüften lassen)



4 **Easy Seal XS** (Premium Silikondichtmasse) mit der **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) auf der gewünschten Stelle auftragen.



5 Die Fugenspachtel mit **Seal Fluid** (Lösungsmittelfreies Glättmittel) benetzen und die Dichtmasse abziehen.



6 Abschließend **SunCore Pro** (Abdeckband) entfernen und mit **Seal Fluid** (Lösungsmittelfreies Glättmittel) vorsichtig abglätten. **Fertig!**