



Häufig ist es nötig, glatte oder lackierte Oberflächen schnell und einfach vor äußeren Einflüssen zu schützen oder sie zum Glänzen zu bringen.

Spray Shine Polish ist eine hochwertige **Sprühpolitur** mit einzigartigen Eigenschaften. Sie ist speziell für schnelles und müheloses Versiegeln von Lack- und Kunststoff-Flächen sowie von allen glatten und / oder lackierten Oberflächen geeignet. Das Produkt verleiht den gereinigten Flächen einen besonders hohen Glanz und Schutz.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Verleiht Glanz und Schutz	Materialersparnis - 2 in 1
Hinterlässt weder Flecken noch Fettfilm	Einwandfreies Ergebnis
Kreidefrei, auch auf Kunststoffen anwendbar	Unbedenkliche Anwendung
Entfernt Fingerabdrücke, Staub und leichte Wasserflecken	Umfangreiche Anwendungsgebiet

Art.-Nr. 1326 (04.3184.9999) 500 ml Aerosol



Spray Shine Polish Sprühpolitur



Produkt-Empfehlungen

- » **Quick Shine Polish** // Lackversiegelung
- » **Body Shop Polish** // Silikonfreie Schleifpolitur
- » **Easy Polish** // Lackreiniger & Schutz
- » **Clean & Shine Towel** // Wabenstrukturtuch
- » **Polish-Set** // Polier-Set



Anwendungen

Speziell geeignet für schnelles und müheloses Aufbereiten von Autos, Motorrädern, (Freizeit-)Booten, Wohnwagen, usw...



Anwendungen

Alle glatten, beschichteten und lackierten Oberflächen wie z.B. bei Werbetransparenten, Plexiglastafeln, Chrom, Möbeln (z.B. Tische, Schränke, usw...), Musikinstrumente (z.B. Klavier, Posaune, usw...), polierter Naturstein, Tore, Türen, Duschwänden, Fenster- und Acrylglas (Schutz vor Kalkablagerungen), usw...



Technische Daten

Basis	Eine Mischung aus natürlichen Wachsen und Silikonöl
Dichte	857 kg/m ³
Konsistenz	Dickflüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Flammpunkt	< 0 °C
Zusätze	Silikonöl
Wachsgehalt	ca. 4 %
Verarb.-Bedingungen	+10 °C bis +40 °C. Nicht in der Sonne verarbeiten.
Untergrund	Fast jeder glatte Untergrund
Material-Reinigung	Nach dem Trocknen mit einem trockenen, sauberen Tuch abputzen oder mit Wasser abspülen.
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F
Einzelheiten	OEM-Genehmigung



Die richtige Verarbeitung

- » Dose vor Gebrauch gut schütteln
- » Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen (Eventuell die Fläche mit einem geeigneten Shampoo waschen)
- » Dünn und gleichmäßig auf die Oberfläche aufsprühen (Sprühabstand ca. 25 cm) und mit einem sauberen und trockenen Multi Wipes (Art.-Nr. 1092) oder Clean & Shine Towel (Art.-Nr. 1349) auspolieren

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.