



Stucco Spray ist ein professioneller Strukturspray auf Wasserbasis, mit dem sich ganz einfach und schnell verschiedene Putzstrukturen nachbilden lassen. Das Produkt haftet auf fast allen im Bau vorkommenden Untergründen, wie Beton, Gipsplatten, Stuckwerk, Holz usw.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Zur Nachbildung von sowohl feinen als auch groben Strukturen	Ein Produkt für mehrere Strukturen
Frei von Lösungsmitteln	Gesundheitsunschädlich
Zusammensetzung auf Wasserbasis, nahezu geruchlos	Unschädlich für die Gesundheit und Umwelt
Staubtrocken nach ca. 30 Min. - überstreichbar nach ca. 60 Min.	Schnelles Weiterarbeiten möglich
Hervorragend geeignet für Innenanwendungen	Großes Anwendungsspektrum

Art.-Nr. 1461-01 (02.0426.0100) 500 ml Aerosol



Stucco Spray Strukturspray



Produkt-Empfehlungen

- » **Ultrafill** // Universelle Spachtelmasse
- » **Iso Prim** // Isoliergrundierung
- » **Non Crack Filler Plus** // Acryl-Dichtmasse
- » **Non Crack Filler Structure** // Acrylpolymer-Dichtmasse mit Kornstruktur



Anwendungen

- » Zur schnellen und fachmännischen Strukturbearbeitung von Wänden aus Beton, Rigips uvm.
- » Zur Nachbesserung beschädigter Putzstrukturen bei Spritzputzschichten, Neubau- oder Restaurierungs-Projekten, Rauhfaserfarben uvm.
- » Zur Ausbesserung von kleinen Mauerrissen und beschädigten Mauerecken
- » Zur optischen Anpassung und Verschönerung von Verteilerdosen, Abdeckungen, Kabelführungen uvm.



Technische Daten

Basis	Wasserbasierte Dispersion
Dichte	ca. 1,22 kg/l
Lösungsmittel	Wasser
Flammpunkt-Treibgas	-42 °C
Temp.-Beständigkeit	-10 °C bis +70 °C
Feststoffgehalt	ca. 50 %
Verarb.-Bedingungen	Für ein optimales Ergebnis empfiehlt sich eine Verarbeitungstemperatur über 15 °C.
Untergrund	Beton, Gipsplatten, Stuckwerk, Holz und vielerlei bauüblichen Untergründen
Staubtrocken	Nach ca. 30 Minuten (abhängig von der Schichtdicke)
Überlackierbarkeit	Nach ca. 60 Minuten
Material-Reinigung	Mit Wasser
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F



Die richtige Verarbeitung

- » Vorbereitung des Untergrundes: Alle losen Teile vom Untergrund entfernen. Für einen trockenen und fettfreien Untergrund sorgen.
- » Falls die zu reparierende Oberfläche Löcher oder Unebenheiten aufweist, können diese mit Innotec Ultrafill gefüllt bzw. ausgeglichen werden
- » Sprühdose vor Gebrauch und während der Anwendung 1 bis 2 Min. gut schütteln
- » Angrenzende Flächen durch Abkleben oder Abdecken schützen
- » Zur Erzielung einer feineren bzw. gröberen Struktur passen Sie einfach die Schichtdicke und den Sprühabstand an
- » Beim Anbringen mehrerer Schichten zwischenzeitlich 10 Min. ablüften lassen
- » Dose nach Gebrauch umkehren und Ventil leersprühen